

Altanbyggnation

Taklös altan med räcke

Vid byggnation av altaner gäller följande:

Befintliga betongplattor belägna på uteplats får inte avlägsnas.

Underlaget får inte ändras på sådant sätt att normal vattenavrinning från husvägg hindras.

Byggnation ska utföras fackmannamässigt och ska tillverkas av impregnerat trävirke.

Beslag och skruv skall vara av rostfritt eller galvaniserat stål.

Byggnationen ska byggas parallellt längs husvägg och får inte vara längre än avståndet från skiljevägg mellan lägenheterna till husknut och inte ha ett djup större än 3 meter räknat från husvägg.

Byggnationen får inte fästas i huskropp eller vägg, inte heller gutas eller på annat sätt fästas i mark som hindrar borttagande.

Golvreglar för altangolv skall löpa i 90 grader från husvägg och får inte överstiga 100 mm i höjd, golvreglar skall monteras med rekommenderat avstånd för vald tjocklek av golvbrädor

Golvbrädor skall skruvas med ett mellanrum om minimum 5 mm.

Altanräcke får vara högst 800 mm högt inklusive överliggare som skall skruvas på plats.

Stolpar för altanräcke skall ha ett cc-avstånd om 1 200 mm eller närmast detta mått om altanens totala längd överstiger 6 meter.

Utseendet på räcket skall utföras med krysstag.

Typexempel:



Typräcke

OBS! Altaner/uteplatser **byggda före år 2004**, utformade efter då gällande regelverk och som tidigare godkänts av dåvarande styrelser, berörs inte av ovanstående regler.

Kontakta styrelsen vid oklarheter eller frågor.